pierścień 12 x 20 cm

żebro główne - krokiew 12 x 20 cm

zalecane pośrednie usztywnienie w formie pierścienia połączone
z żebrami głównymi wcięciami, belki poziome usztywniające 16 x 10 cm





projektowana poręcz dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wykończenie cegła klinkierowa czerwona

konstrukcja przekrycia kopułowego z drewna klejonego

dokładne wymiary elementów drewnianych skonsultować z producentem

wszelkie zmiany wprowadzone przez wykonawcę muszą mieć akceptację projektanta

żebra konstrukcyjne obite z zewnątrz deskami w systemie drewna klejonego z odpowiednio ukształtowanym łukiem

całość pokryta blachą miedzianą lub blachą cynkowo tytanową (gr 0,7 - 0.8 mm) łączoną pionowymi złączami (rąbek stojący) zgrzewanymi w sposób ciągły

w przypadku zastosowania blachy cynkowo tytanowej należy zastosować blachę patynowaną tzw "Pigmento" VN ZINC w odcieniu zieleni





P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PO PTTK
NA CENTRUM WCZESNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 W KOWARACH

działka nr 339, obręb 1; ul Staszica 18, 58-530 Kowary

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KOWARY UL 1 MAJA 58-530 KOWARY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DARIUSZ PRAŚNIEWSKI
ul. Jedności Narodowej 45B; 50-260 Wrocław

		data	podpis
PROJEKTANT	arch. Dariusz Praśniewski UPR. NR 695/01/DUW		

NAZWA RYSUNKU

zadaszone miejsce do zajęć artystycznych na wolnym powietrzu

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:50	11.2010	A13