



## BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI \* UL. 1 MAJA 1A \* 58-530 KOWARY \* TEL. +48 75 718 24 16 \* TEL. +48 75 643 92 22  
FAX: +48 75 761 31 73 \* E-MAIL: burmistrz@kowary.pl \* www.kowary.pl

Kowary, 20 marzec 2009 r.

GK-3410/3/09

### Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :

#### „Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Kowary”

**Wykonanie usługi na terenie miasta Kowary współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach projektu pn. „TRANSKARKONOSZE – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” o numerze PL.3.22/2.2.00/08.00042.,**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), Zamawiający, tj. Gmina Kowary zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie w następującym zakresie :

1. W pkt 4 ppkt 4.1 Księgi standardów – Informacja ulicowa – Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne otrzymuje brzmienie :  
Tarcza znaku wykonana z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm pokrytych białą folią odblaskową pierwszej generacji. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce malowanej proszkowo na kolor zielony. Napis i tło wykonane technologią solwentową rozdzielczości 720 dpi.. Tablica powinna być zabezpieczona folią ochronną anty – UV oraz zawierać nieusuwalną datę wykonania. Oznakowanie datą wykonania winno być wykonane w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej w sposób trwały i nieusuwalny, nie wpływający na czytelność znaku.
2. W pkt 4 ppkt 4.2 Księgi standardów – Informacja kierująca – Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne otrzymuje brzmienie :  
Tarcza znaku wykonana z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm pokrytych białą folią odblaskową pierwszej generacji. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce malowanej proszkowo na kolor czarny. Napis, strzałka i piktogramy wykonane technologią solwentową rozdzielczości 720 dpi.. Tablica powinna być zabezpieczona folią ochronną anty – UV oraz zawierać nieusuwalną datę wykonania. Oznakowanie datą wykonania winno być wykonane w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej w sposób trwały i nieusuwalny, nie wpływający na czytelność znaku.

W związku z tym, iż w wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ulega zmianie termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert – 26.03.2009 r. godz. 09.50**

**Nowy termin otwarcia ofert – 26.03.2009 r. godz. 10.00**