

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
ROBOTY ROZBIORKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.095	km	0.095	
				RAZEM	0.095
2	KNR 4-04	Rozebranie murów z cely na zaprawie cemento- wo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	2.5*2.0*0.3+2.5*0.5*0.3	m ³	1.88	
				RAZEM	1.88
3	KNR 4-04	Rozebranie opaski z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02	13.0*0.1	m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-041103-05	1.8+1.3	m ³	3.10	
				RAZEM	3.10
2					
ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyla- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III- IV	m ³		
d.2	0205-02+ KNR2-010214-04	567.0*0.5+110.0*0.4+29.0*0.2	m ³	333.30	
				RAZEM	333.30
3					
ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	567.0+110.0+29.0	m ²	706.00	
				RAZEM	706.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-05	706.0	m ²	706.0	
				RAZEM	706.0
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	310402-04	(48.5+57.5+20.5+96.5+12.5)*0.06	m ³	14.13	
				RAZEM	14.13
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	20.5+96.5+12.5	m	129.50	
				RAZEM	129.50
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	48.5+57.5	m	106.00	
				RAZEM	106.00
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	42.5	m	42.5	
				RAZEM	42.5
4					
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI					
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol- na o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0114-05	567.0+110.0	m ²	677.00	
				RAZEM	677.00
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór- na o grubości po zagęszczeniu 8 cm (10cm) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór- na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-07+ KNR2-310114-08	567.0+29.0	m ²	596.00	
				RAZEM	596.00
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego grub. 3 cm	m ²		
d.4	0511-04	707.0	m ²	707.0	
				RAZEM	707.0
15	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0807-01	32.5	m ²	32.5	
				RAZEM	32.5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.4 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem ka- miennym sortowanym z zagęszczeniem mecha- nicznym - średnia grubość warstwy po zagęsz- czeniu do 10 cm 32.5*0.05	m ³		
			m ³	1.63	
17	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bość 8 cm na podsypce piaskowej 32.5	m ²		
			m ²	32.5	
5		REGULACJA URZĄDZEŃ		RAZEM	32.5
18	KNR 2-31 d.5 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		7	szt.	7	
19	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.		
		6	szt.	6	
6		ZIELEŃCE		RAZEM	6
20	KNR 2-21 d.6 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu- tem na terenie płaskim 41.0*0.1	m ³		
			m ³	4.10	
21	KNR 2-21 d.6 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo- żenia 41.0	m ²		
			m ²	41.0	
7		OZNAKOWANIE PIONOWE		RAZEM	41.0
22	KNR 2-31 d.7 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2	
23	KNR 2-31 d.7 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-18	szt.		
		2	szt.	2	
24	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 D-18 z tabl.T-29	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2