



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

Kowary, 08.11.2018 r.

GK.271.58.2018

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek ul. 1 Maja 8 w Kowarach**” w ramach zadania: **Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16**

Zamawiający informuje, że zmienia treść Zapytania ofertowego na w/w zadanie poprzez dodanie załącznika nr 6 – Parametry równoważności

Dodaje się załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego o następującej treści:

Załącznik nr 6

Investor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 8, Kowary

Tabela 1 – parametry równoważności

Lp	Nazwa / symbol odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenie	Szczegółowy opis parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych	Pozycja STWIORB / Pozycja przedmiaru
1	Tynk cienkowarstwowy Baumit Mosaik-Putz	Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowa (kolorowe kamyczki), na spoiwie z żywic syntetycznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nie nadaje się na świeże tynki wapienne. Na podłoża mineralne - zalecany głównie w strefie cokołowej, na klatki schodowe. Tynk mozaikowy Baumit jest zmywalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu przez bardzo długi czas pozwala zachować estetyczny wygląd ścian. Umożliwia indywidualne i nieograniczone kreowanie powierzchni. Wielkość ziarna: 0 - 2 mm Zużycie: ok. 5,5 kg/m ² Wydajność: ok. 5,5 m ² /kub.	Przedmiar poz. 10

2	Płytki z włókocementu Struktonit i Euronit	Włókocement (cement, woda, powietrze, mączka wapienna i włókna celulozowe) pokryty dwoma warstwami farby akrylowej nakładanej na gorąco; niepalny i bezpieczny materiał, który nadaje się do stosowania w budynkach każdego rodzaju na dowolnej wysokości. Płytki Struktonit / Euronit charakteryzują się nierówną powierzchnią imitującą łupek naturalny.	Przedmiar poz. 18 i 19
---	--	--	------------------------

12

BURMISTRZ
Bożena Wsniowska